


**Prohlášení o vlastnostech č. 03/CPR/2022**  
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011



- Identifikační kód výrobku: **UHK 8/16**
- Druh stavebního výrobku:  
**Umělé kamenivo – hrubé drcené kamenivo z vysokopecní vzduchem chlazené strusky frakce 8/16**
- Zamýšlená použití:  
**Kamenivo pro nstmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace**  
**Kamenivo do betonu**
- Výrobce: **DestroKladno s.r.o. Sýkořice 216, 270 24 Sýkořice , IČ: 066 65 624**
- Zplnomocněný zástupce: -
- Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP): **2+**
- Oznámený subjekt: **Technický a zkušební ústav stavební v Praze, s.p., oznámený subjekt č. 1020**
- Evropské technické posouzení: **Nebylo vydáno**
- Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti (vztahující se k použití podle)		Harmonizované technické specifikace
	ČSN EN 12620+A1:2008	ČSN EN 13242+A1:2008	
<b>Tvar zrn, frakce a objemová hmotnost</b>			<b>ČSN EN 12620+A1:2008</b> <b>ČSN EN 13242+A1:2008</b>
- Frakce kameniva	<b>8/16</b>		
- Zrnitost	G <sub>c</sub> 85/20	G <sub>c</sub> 85-15	
- Kategorie pro toleranci zrnitosti HK	-	G <sub>Tc</sub> 25/15	
- Propad na středním síti HK s D/d ≥ 2	-	45 % hm. ± 15 %	
- Tvar zrn hrubého kameniva – tvarový index	S <sub>l40</sub>	S <sub>l40</sub>	
- Procentní podíl drcených a lámaných zrn	-	C <sub>90/3</sub>	
- Objemová hmotnost prd	2,360 Mg/m <sup>3</sup>		
<b>Čistota</b>			
- Obsah schránek živočichů	NPD	-	
- Obsah jemných částic	f <sub>1,5</sub>	f <sub>2</sub>	
<b>Odolnost proti drcení</b>			
- Odolnost proti drcení metodou Los Angeles	L <sub>A30</sub>	L <sub>A30</sub>	
<b>Odolnost proti otěru/ohladitelnosti</b>			
- Odolnost proti ohladitelnosti	NPD	-	
<b>Složky/obsah</b>			
- Chloridy	≤ 0,02 % hm.	-	
- Sírany rozpustné v kyselině	AS <sub>1,0</sub>	AS <sub>1,0</sub>	
- Celková síra	S <sub>2</sub>	S <sub>2</sub>	
- Obsah lehkých znečišťujících částic	m <sub>LPC0,1</sub>	-	
<b>Nasákavost</b>			
- Nasákavost	≤ 6,0 % hm.	WA <sub>24</sub> 6 <sup>Deklarovaná</sup>	
<b>Nebezpečné látky</b>			
- Emise přírodních radionuklidů	Index ≤ 1,0	NPD	
- Uvolňování těžkých kovů a polyar. uhlovodíků	NPD	NPD	
- Uvolňování jiných nebezpečných látek	NPD	NPD	
<b>Trvanlivost proti zmrazování a rozmrazování</b>			
- Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	F <sub>4</sub>	F <sub>4</sub>	
- Zkouška síranem hořečnatým	NPD	NPD	
<b>Objemová stálost</b>			
- Smršťování při vysychání	NPD	-	
- Rozpadavost v autoklávu	1,5	1,5	
- Silikátový rozpad	0,0	0,0	
- Železnatý rozpad	0,0	0,0	
<b>Odolnost proti alkalicko-křemičité reakci</b>			
- Odolnost proti alkalicko-křemičité reakci	ASTM - NPD	-	
	ČSN - NPD	-	
	D, S - NPD	-	



DestroKladno s.r.o. IČO: 06665624  
Sýkořice 216, 270 24 DIČ: CZ06665624  
www.destro.cz

10. Vlastnosti výrobku uvedeného v b. 1. a 2. jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností v b. 9. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v b. 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Sýkořici 1. 6. 2022	Jméno: Radek Karas, výrobní ředitel	Podpis:
-----------------------	-------------------------------------	---------