


**Prohlášení o vlastnostech č. 16/CPR/2021**  
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a 574/2014



- Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **13242, recyklační středisko Kladno, frakce 0/63**  
**Recyklované kamenivo – směs drceného kameniva, druh – suťový recyklát**
- Zamýšlené/zamýšlená použití:  
**Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace**
- Výrobce: **DestroKladno, s.r.o., Sýkořice 216, 270 24 Sýkořice**  
**IČ: 066 65 624, tel.: +420 311 234 820, e-mail: info@destro.cz**
- Zplnomocněný zástupce: -
- Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP): **Systém 4**
- Harmonizovaná norma: ČSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace  
Oznámený subjekt: **Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o., oznámený subjekt č. 1392, ZL č. 1046**
- Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti. ČSN EN 13242+A1	Harmonizovaná technická specifikace
<b>Tvar zrn, frakce a objemová hmotnost</b>		<b>EN 13242:2002+A1:2007</b>
- Frakce kameniva	<b>0/63</b>	
- Zrnitost	G <sub>A</sub> 85	
- Tolerance pro typickou zrnitost DK a směsi	NPD	
- Tvar zrn hrubého kameniva – tvarový index	SI <sub>20</sub>	
- Procentní podíl drcených a lámaných zrn v HK	C <sub>90/3</sub>	
- Objemová hmotnost	2,50 Mg/m <sup>3</sup>	
<b>Čistota</b>		
- Obsah jemných částic	f <sub>7</sub>	
- Kvalita jemných částic	SE <sub>4</sub> 35	
<b>Odolnost proti drcení</b>		
- Součinitel Los Angeles	LA <sub>40</sub>	
<b>Nasákavost</b>		
- Nasákavost	WA <sub>24</sub> 10 <sub>Deklarovaná</sub>	
<b>Složky</b>		
- Složky hrubého recyklovaného kameniva	Rcug <sub>70</sub> , Rb <sub>30</sub>	
- Obsah vodou rozpustných síranů	SS <sub>0,2</sub>	
- Sírany rozpustné v kyselině	AS <sub>0,8</sub>	
- Celková síra	S <sub>1</sub>	
<b>Nebezpečné látky</b>		
- Uvolňování těžkých kovů vyluhováním	Vyhovuje Vyhl. č. 294/2005 Sb.	
- Uvolňování jiných nebezpečných látek	Příloha 10, tabulka 10.1 a 10.2	
<b>Trvanlivost vůči zmrazování a rozmrazování</b>		
- Nasákavost do ustálené hmotnosti	NPD	
- Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	F <sub>4</sub>	
- Zkouška síranem hořečnatým	MS <sub>18</sub>	

<sup>1)</sup> Zkouška byla provedena na podílu 10/14 mm

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a 574/2014 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Sýkořici 14. 6. 2021	Jméno: Radek Karas, výrobní ředitel	Podpis	
------------------------	-------------------------------------	--------	--



**DestroKladno s.r.o.** IČO: 06665624  
Sýkořice 216, 270 24 DIČ: CZ06665624  
www.destro.cz